




Vortrieb

Über Bürste
Antriebsmotor
Über Walze

(T)
(W)



Arbeitsbreite

450 mm
450 mm
460 mm

(T)
(W)



Theor. Flächenleistung

1.575 m²/h
1.800 m²/h
1.670 m²/h

(T)
(W)



Anzahl (Art) Bürsten


2 Tellerbürsten
2 Walzenbürsten

(W)



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Mit oder ohne Antrieb oder doch als Walzenausführung? Die WB4-Reihe bietet eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten. Neben zahlreichen Maschinengrößen und Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen der WB4-Reihe durch Kosteneffizienz und hohe Leistung. Im Vergleich zur WB4-48l wird hier auf noch wertigere Komponenten gesetzt. So besteht das Chassis aus Edelstahl (statt pulverbeschichteten Stahl), der Saugmotor ist verkapselt und somit leiser und das Bürstendeck ist robuster.


Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Meistert auch den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

Länge	1.102 mm 1.090 mm	(W)
Breite	527 mm 548 mm	(W)
Höhe	1.053 mm	
Gewicht (ohne Batterie)	71 kg 81 kg	(T)
Laufzeit	≤ 03:00 h	
Stromquelle	Batterie	
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	120 mbar	
Saugleistenbreite	770 mm 790 mm	(T)
Drehzahl Bürsten Walzen	350 U/min 950 U/min	(W)
Anpressdruck	22,5 kg 30,0 kg	(W)

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen.






Vortrieb

Über Bürste
Antriebsmotor

(T)



Arbeitsbreite

485 mm



Theor. Flächenleistung


1.700 m²/h
2.030 m²/h

(T)




Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Sie sind auf der Suche nach einer leistungsfähigen Scheuersaugmaschine, die besonders kostengünstig in der Anschaffung ist? Dann ist unsere WB4 - 48IC / 48I / 48IT die richtige Maschine für Sie. Die WB4 - 48IC / 48I / 48IT überzeugt vor allem auf kleinen bis mittleren Flächen, auf denen eine größere Arbeitsbreite und ein größeres Wassertankvolumen benötigt wird als bei der WB1 oder 2.

Die Vorteile der WB4-48IC / 48I / 48IT:

- ✓ Kostengünstig
- ✓ Hohe Wendigkeit
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ In Batterie-, Antriebsmotor- oder Kabelversion erhältlich

Technische Daten

Länge	1.185 mm 1.195 mm	(C)
Breite	530 mm	
Höhe	1.053 mm	
Gewicht (ohne Batterie)	70 kg 66 kg 80,5 kg	(C) (T)
Laufzeit (Batterie)	≤ 03:00 h	
Stromquelle	Kabel Batterie	(C)
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	110 mbar 120 mbar	(C)
Saugleistenbreite	770 mm	
Drehzahl Bürste	180 U/min 150 U/min	(C)
Anpressdruck	25 kg 20 kg 30 kg	(C) (T)

Leistungsstark und kosteneffizient.






Vortrieb

Über Bürste
Antriebsmotor

(T)



Arbeitsbreite

500 mm
500 mm

(T)



Theor. Flächenleistung

1.750 m²/h
2.000 m²/h

(T)




Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Bei einer Flächenleistung von 1.750 – 2.000 m²/h bietet Ihnen unsere WB4 – 50-Reihe eine kosteneffiziente und leistungsstarke Lösung. Neben einer Vielzahl an optionalem Zubehör, können Sie sich außerdem zwischen Traktion oder manuellem Antrieb entscheiden.

Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Meistert auch den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden
- ✓


Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen.



Technische Daten

Länge	1.205 mm	
Breite	535 mm	
Höhe	1.053 mm	
Gewicht (ohne Batterie)	75 kg 85 kg	(T)
Laufzeit	≤ 03:00 h	
Stromquelle	Batterie	
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	120 mbar	
Saugleistenbreite	770 mm 790 mm	(T)
Drehzahl Bürste	182 U/min	
Anpressdruck	30 kg	






Vortrieb


Über Bürste
Antriebsmotor

(T)



Arbeitsbreite

550 mm



Theor. Flächenleistung

1.925 m²/h
2.200 m²/h

(T)



Anzahl (Art) Bürsten

2 Tellerbürsten



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Mit einer Arbeitsbreite von 550 mm sind die WB4 – 55 und 55T die zwei größten Modelle unserer WB4-Reihe. Neben zahlreichen Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen durch geringe Kosten und hohe Leistung. Die WB4 – 55 ist sowohl mit, als auch ohne Antrieb erhältlich.

Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Meistert auch den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

Länge	1.140 mm	
Breite	586 mm	
Höhe	1.053 mm	
Gewicht (ohne Batterie)	74 kg 84 kg	(T)
Laufzeit	≤ 03:00 h	
Stromquelle	Batterie	
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	120 mbar	
Saugleistenbreite	770 mm 790 mm	(T)
Drehzahl Bürsten	280 U/min	
Anpressdruck	24,5 kg	

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen.

